

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE: N° 001CPR2013-07-14

1. Identificazione del prodotto: **Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$**
2. Destinazione d'uso: **per pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni**
3. Nome e contatto del fabbricante: **Italcer SpA, via Emilia Ovest 53/A - 42048 Rubiera (RE) – Italia**
4. Sistema di attestazione e verifica di costanza di prestazione (AVCP): **Sistema 4**
5. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{FL}	EN 14411
Cessione di sostanze pericolose, per: - Cadmio - Piombo	NPD	
Sforzo di rottura	Spessore $\geq 7.5\text{mm}$: $\geq 1300\text{N}$ Spessore $< 7.5\text{mm}$: $\geq 700\text{N}$	
Scivolosità	NPD	
Tattilità	NPD	
Resistenza allo shock termico	Pass	
Durabilità per: -usi interni: -usi esterni: resistenza al gelo/disgelo	Pass	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 5.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato al punto 3.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Graziano Verdi

Amministratore Delegato

Rubiera, 02/07/2019

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE: N° 002CPR2013-07-14

1. Identificazione del prodotto: **Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b > 0,5\%$**
2. Destinazione d'uso: **per pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni**
3. Nome e contatto del fabbricante: **Italcer SpA, via Emilia Ovest 53/A - 42048 Rubiera (RE) – Italia**
4. Sistema di attestazione e verifica di costanza di prestazione (AVCP): **Sistema 4**
5. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{FL}	EN 14411
Cessione di sostanze pericolose, per: - Cadmio - Piombo	NPD	
Sforzo di rottura	Spessore $\geq 7.5\text{mm}$: $\geq 1300\text{N}$ Spessore $< 7.5\text{mm}$: $\geq 700\text{N}$	
Scivolosità	NPD	
Tattilità	NPD	
Resistenza allo shock termico	Pass	
Durabilità per: -usi interni: -usi esterni: resistenza al gelo/disgelo	Pass	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 5.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato al punto 3.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Graziano Verdi

Amministratore Delegato

Rubiera, 02/07/2019

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE: N° 003CPR2013-07-14

1. Identificazione del prodotto: **Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b > 10\%$**
2. Destinazione d'uso: **per rivestimenti interni**
3. Nome e contatto del fabbricante: **Italcer SpA, via Emilia Ovest 53/A - 42048 Rubiera (RE) – Italia**
4. Sistema di attestazione e verifica di costanza di prestazione (AVCP): **Sistema 4**
5. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{FL}	EN 14411
Cessione di sostanze pericolose, per: - Cadmio - Piombo	NPD	
Sforzo di rottura	Spessore $\geq 7.5\text{mm}$: $\geq 600\text{N}$ Spessore $< 7.5\text{mm}$: $\geq 200\text{N}$	
Scivolosità	NPD	
Tattilità	NPD	
Resistenza allo shock termico	Pass	
Durabilità per: -usi interni:	Pass	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 5.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato al punto 3.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Graziano Verdi

Amministratore Delegato

Rubiera, 21/05/2021