


ELIOS LIVING GALLERY

FALL WINTER 2026

ELIOS
ceramica

stone icon

Materia che attraversa il tempo



100x100 RET
39"x39"




100x100 R11 RET
39"x39"



60x60 RET
24"x24"



60x120 RET
24"x48"




120x120 RET
48"x48"



30x30 RET
12"x12"



30x60 RET
12"x24"



60x60 RET
24"x24"



60x90 RET
24"x35"

Campaspero, pietra leccese e pietra francese si incontrano
in una collezione che esalta la matericità e l'eleganza
naturale della pietra.

Campaspero, Lecce stone,
and French stone come
together in a collection
that enhances the material
richness and natural ele-
gance of stone.

La pierre de Campaspe-
ro, la pierre de Lecce et la
pierre française se rencon-
trent dans une collection
qui sublime la matérialité
et l'élégance naturelle de
la pierre.

Campaspero, Lecce-Stein
und französischer Stein
vereinigen sich in einer Kol-
lektion, die die Materialität
und die natürliche Eleganz
des Steins hervorhebt.

La piedra de Campaspe-
ro, la piedra de Lecce y la
piedra francesa se unen
en una colección que re-
aliza la riqueza matérica y
la elegancia natural de la
piedra.



WALL
Collection Terraforma Limo 5x30 | 2"x12"
Leccese 60x120 | 24"x48" RET

FLOOR
Leccese 60x120 | 24"x48" RET



WALL
Leccese 60x120 | 24"x48" RET

Il formato modulare esalta i bordi lavorati, restituendo tutta la ricchezza e l'autenticità della materia.

The modular format highlights the crafted edges, revealing the full richness and authenticity of the material.

Le format modulaire met en valeur les bords travaillés, révélant toute la richesse et l'authenticité de la matière.

Das modulare Format betont die bearbeiteten Kanten und bringt den ganzen Reichtum sowie die Authentizität des Materials zur Geltung.

El formato modular realza los bordes trabajados, revelando toda la riqueza y autenticidad de la materia.

WALL
Collection Terraforma Siena 5x30 | 2"x12"
Collection Terraforma Petra 30x30 | 12"x12" RET

FLOOR
Campaspero 30x30, 30x60, 60x60, 60x90 | 12"x12", 12"x24", 24"x24", 24"x35" RET



WALL
Collection Terraforma Duna 30x30 | 12"x12"
Campaspero 60x120 | 24"x48" RET

FURNITURE
Campaspero 30x30 | 12"x12" RET
Collection Terraforma Duna 30x30 | 12"x12"



FLOOR
Leccese 30x30, 30x60, 60x60, 60x90 | 12"x12", 12"x24", 24"x24", 24"x35"



WALL
Collection Terraforma Mattone 5x30 | 2"x12"
Francese 60x120 | 24"x48" RET

FLOOR
Francese 60x60 | 24"x24" RET



WALL
Collection Terraforma Flora 30x30 | 12"x12" RET
Francese 60x120 | 24"x48" RET

FLOOR
Francese 30x30 | 12"x12" RET



stone icon

SVILUPPO GRAFICO | PATTERNS
GRAFICHE DIVERSE | DIFFERENT PATTERNS

9 12 6
100x100 60x120 120x120



CAMPASPERO

stone icon

SVILUPPO GRAFICO | PATTERNS
GRAFICHE DIVERSE | DIFFERENT PATTERNS

48 24 12 8
30x30 30x60 60x60 60x90




CAMPASPERO



stone icon

SIZES

MACRO 1:1



100x100 RET
39"x39"




100x100 R11 RET
39"x39"



60x60 RET
24"x24"



60x120 RET
24"x48"



120x120 RET
48"x48"

stone icon

SIZES


MACRO 1:1



30x30 RET
12"x12"



30x60 RET
12"x24"



60x60 RET
24"x24"



60x90 RET
24"x35"



stone icon

COLORS

CAMPASPERO



FRANCESE



stone icon

COLORS

LECCESE



stone icon

COLORS

CAMPASPERO



FRANCESE




stone icon

COLORS

LECCESE




MODULO A




60X90	46%
60X60	31%
30X60	15%
30X30	8%

MODULO B



60X90	63%
60X60	21%
30X60	11%
30X30	5%

MODULO C



60X90	63%
60X60	21%
30X60	11%
30X30	5%

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA – App. G – Gruppo Bia UGL										
HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE										
8,5 V3 R9 R10B R11 R10 PTV AS PTV P3 R10B WET+36 R10 B 20 100x100 DESIGNED & PRODUCED IN ITALY										
DATI TECNICI										
TECHNICAL DATA										
	30x30 12"x12" RET 8,5 mm	30x60 12"x24" RET 8,5 mm	60x60 24"x24" RET 8,5 mm	60x60 24"x24" RET 8,5 mm	60x90 24"x35" RET 8,5 mm	60x120 24"x48" RET 8,5 mm	60x120 24"x48" RET 8,5 mm	100x100 39"x39" RET 8,5 mm	120x120 48"x48" RET 8,5 mm	120x120 48"x48" RET 8,5 mm
	R10B	R10B	R9	R10B	R10B	R9	R10B	R10B	R9	R10B
Campaspero	•	•	04S6031	04S6021	•	04S6A31	04S6A21	04S1X01	04S1I131	04S1I121
Francese	•	•	04S6032	04S6022	•	04S6A32	04S6A22	04S1X02	•	•
Leccese	•	•	04S6033	04S6023	•	04S6A33	04S6A23	04S1X03	•	•
Campaspero Tumbled	04S3301	04S3601	•	04S6001	04S6901	•	•	•	•	•
Francese Tumbled	04S3302	04S3602	•	04S6002	04S6902	•	•	•	•	•
Leccese Tumbled	04S3303	04S3603	•	04S6003	04S6903	•	•	•	•	•
pcs/box	11	7	4	4	2	2	2	2	2	2
mq/box	0,99	1,26	1,44	1,44	1,08	1,44	1,44	2	2,88	2,88
kg/box	17,95	23,78	25,9	25,9	20	27,8	27,8	35,5	57,9	57,9
box/pal	48	48	30	30	48	32	32	24	20	20
mq/pal	47,52	60,48	43,2	43,2	51,84	46,08	46,08	48	57,6	57,6
kg/pal	861	1141,44	780	780	960	889,6	889,6	850	1158	1158

	30x30 12"x12" RET 8,5 mm	30x60 12"x24" RET 8,5 mm	60x60 24"x24" RET 8,5 mm	60x90 24"x35" RET 8,5 mm	100x100 39"x39" RET 20 mm
	R11C	R11C	R11C	R11C	R11C
Campaspero	•	•	•	•	04S1211
Francese	•	•	•	•	04S1212
Leccese	•	•	•	•	04S1213
Campaspero Tumbled	04S3311	04S3611	04S6011	04S6911	•
Francese Tumbled	04S3312	04S3612	04S6012	04S6912	•
Leccese Tumbled	04S3313	04S3613	04S6013	04S6913	•
pcs/box	11	7	4	2	1
mq/box	0,99	1,26	1,44	1,08	1
kg/box	17,95	23,78	25,9	20	44,6
box/pal	48	48	30	48	24
mq/pal	47,52	60,48	43,2	51,84	24
kg/pal	861	1141,44	780	960	1070

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA – App. G – Gruppo Bia UGL						
HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE						
8,5 V3 R9 R10B R11 R10 PTV AS PTV P3 R10B WET+36 R10 B 20 100x100 DESIGNED & PRODUCED IN ITALY						
DATI TECNICI						
TECHNICAL DATA						
	MOSAICO 30x30 12"x12" – 8,5	6,5x90 3"x35" RET 8,5	6,5x120 3"x48" RET 8,5	Grad. costa retta 33x120 13"x48" RET 8,5 mm	Grad. angolo DX 33x120 13"x48" RET 8,5 mm	Grad. angolo SX 33x120 13"x48" RET 8,5 mm
	R9	R10B	R10B			
Campaspero	04SH131	•	04SBT21	•	•	•
Francese	04SH132	•	04SBT22	•	•	•
Leccese	04SH133	•	04SBT23	•	•	•
Campaspero Tumbled	•	04SBS01	•	•	•	•
Francese Tumbled	•	04SBS02	•	•	•	•
Leccese Tumbled	•	04SBS03	•	•	•	•
pcs/box	6	6	6			
mq/box	0,55	–	–			
kg/box	9	–	–			
box/pal	60	–	–			
mq/pal	33	–	–			
kg/pal	540	–	–			

DESTINAZIONE D'USO		
DESTINATIONS OF USE		
BASSO TRAFFICO* LOW TRAFFIC	MEDIO TRAFFICO* MEDIUM TRAFFIC	ALTO TRAFFICO* HIGH TRAFFIC
Camere da letto, soggiorni, studi, cucine private, bagni privati ecc... Bedrooms, living rooms, studies, private kitchens, private bathrooms, etc.	Ristoranti, uffici, negozi, bagni pubblici, uffici pubblici, hotel - ad esclusione delle hall di ingresso, business lounge, di passaggi obbligati e zone soggette a transito di carrelli con ruote dure ovvero elevati carichi concentrati Restaurants, offices, shops, public bathrooms, public offices, hotels - excluding entrance halls, business lounges, mandatory passageways, and areas subject to the transit of carts with hard wheels or concentrated heavy loads.	Mall, aereoporti. luoghi di culto, scuole, musei, piazze, ospedali, hotel - hall di ingresso, metropolitane, stazioni ferroviarie, ecc... Malls, airports, places of worship, schools, museums, squares, hospitals, hotels - entrance halls, subways, train stations, etc.

caratteristiche
tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI IN GRÈS PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 – ISO 13006 – APP. G – GRUPPO BIa UGL
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE MATERIALS IN HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE _ CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 – ISO 13006 – APP. G – STANDARDS BIa UGL
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MATERIAUX EN GRÈS CERAME HAUTE RESISTANCE _ CLASSIFICATION SELON NORMES UNI EN 14411 – ISO 13006 – APP. G – GROUPE BIa UGL
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER HOCHFESTEN FEINSTEINZEUGMATERIALIEN_ KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 14411 – ISO 13006 – ANH. G – GRUPPE BIa UGL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES DE GRÉS PORCELÁNICO CERÁMICO DE ALTA RESISTENCIA – CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS UNI EN 14411 – ISO 13006 – AP. G – GRUPO BIa UGL

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätsmerkmale Características de calidad		Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm Norme UNI EN ISO Norm DIN EN ISO Norma UNI EN ISO		Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito		Valore medio Elios Elios mean value Valeur moyenne Elios Druchschnitts Werf Elios Valor medio Elios		
				Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N Exigences pour dimension nominale N Anforderungen an die Nenngröße N Requisitos para las dimensiones nominales N				
				7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		
				(mm)		(%) (mm)		
				± 0,9 mm		± 0,6% ± 2,0 mm		
				± 0,5 mm		± 5% ± 0,5 mm		
				± 0,75 mm		± 0,5% ± 1,5 mm		
		10545-2		± 0,75 mm		± 0,5% ± 2,0 mm		
				± 0,75 mm		± 0,5% ± 2,0 mm		
				il 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili A min. of 95% of the tiles shall be free from visible defects 95% des carreaux doivent être exempts de défauts visibles 95% der Fliesen muss frei von sichtbaren Defekten sein el 95% de las baldosas debe estar exento de defectos visibles				
 Lunghezza e larghezza Lenght and width . Longueur et Largeur Länge und Breite . Longitud y anchura								
 Spessore Thickness . Epaisseur . Stärke . Grosor								
 Rettilineità lati Warpage of edges . Rectitude des arêts Kantengeradheit . Rectilineidad lados								
 Ortogonalità Wedging . Ortogonalité . Rechtwinkligkeit . Ortogonalidad								
 Planarità Flatness . Planéité . Ebenflächigkeit . Planitud								
 Qualità della superficie Surface Quality Qualité de surface Oberflächenqualität Calidad de la superficie								
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción agua		10545-3		E_b ≤ 0,5% – max individuale 0,6% E _i ≤ 0,5% – individual 0,6% E _b ≤ 0,5% – max. individuel 0,6% E _b ≤ 0,5% – max. individuell 0,6% E _b ≤ 0,5% – máx. individual 0,6%				
 Resistenza alla flessione in N/mm² Bending strength in N/mm² Résistance à la flexion N/mm² Biegefestigkeit N/mm² Resistencia a la flexión en N/mm²		10545-4		minimo 35 N/mm² – valore singolo 32 N/mm² minimum 35 N/mm² – minimum single 32 N/mm² minimum 35 N/mm² – valeur individuelle 32 N/mm² Mindestwert 35 N/mm² – Einzelwert 32 N/mm² minimo 35 N/mm² – valor individual 32 N/mm²				
 Abrasione profonda Abrasion resistance . Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Tiefenabrieb . Resistencia a la abrasión		10545-6		≤ 175 mm³				
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal		10545-8		certificato disponibile su richiesta Certificate available upon request Certificat disponible sur demande Zertifikat auf Anfrage erhältlich Certificado disponible bajo solicitud				
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico		10545-9		certificato disponibile su richiesta Certificate available upon request Certificat disponible sur demande Zertifikat auf Anfrage erhältlich Certificado disponible bajo solicitud				
 Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance . Résistance aux craquelurès Haariß-Beständigkeit . Determinación de la resistencia al cuarteo		10545-11		certificato disponibile su richiesta Certificate available upon request Certificat disponible sur demande Zertifikat auf Anfrage erhältlich Certificado disponible bajo solicitud				
 Resistenza al gelo Frost resistance . Résistance au gel Frostbeständigkeit . Resistencia a la helada		10545-12		certificato disponibile su richiesta Certificate available upon request Certificat disponible sur demande Zertifikat auf Anfrage erhältlich Certificado disponible bajo solicitud				
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance . Résistance attaque chimique Chemischee Beständigkeit . Resistencia a las agresiones químicas		10545-13		classe B minimo group B minimum . classe B minimum Mindest Klasse B . classe B mínimo				
 Resistenza alle macchie Stain resistance . Résistance aux taches . Widerstand gegen fleckenbildung . Resistencia a las manchas		10545-14		classe 3 minimo group 3 minimum . classe 3 minimum Mindest Klasse 3 . clase 3 mínimo				
 Piccole differenze di colore Determination of small colour differences Petites différences de couleur Kleine Farbunterschiede Pequeñas diferencias de color		10545-16		ΔE_{cmc} < 0,75				
				conforme alla norma conforms to standard norme retenue Bezugsnorm conforme a la norma				

note

CONSIGLI DI POSA . INSTRUCTIONS FOR LAYING . CONSEILS DE POSE . TIPPS ZUR VERLEGUNG

Per una corretta esecuzione dei lavori, si consiglia una posa di almeno 2 mm di fuga. Negli ambienti di grande dimensione è assolutamente necessario posizionare dei giunti di dilatazione con regolarità; mentre, per i piccoli ambienti è sufficiente lasciare un leggero stacco fra piastrellato e muri perimetrali. Sarà poi il battiscopa a coprire lo stacco dando un aspetto di finitura. Si rimanda comunque ai consigli/suggerimenti del progettista o direttore di cantiere. Per l'utilizzo di stucchi epossidici, aggiunte di resine o simili, si consiglia una preventiva prova reale di pulizia. Per una maggiore valenza estetica, suggeriamo l'utilizzo di stucchi in candela di colore con la piastrella onde ridurre il contrasto (es. piastrella bianca stucco nero). Dopo la stuccatura delle piastrelle in gres porcellanato è importante, a stucco ancora fresco, rimuovere immediatamente in modo accurato con spugna ed abbondante acqua lo stucco in eccesso. È comunque indispensabile, alcuni giorni dopo la posa, effettuare la pulizia di fondo mediante l'utilizzo di acidi tamponati al fine di sciogliere ed asportare completamente tutti i residui di cantiere. Per togliere la cera a protezione si consiglia l'utilizzo di prodotti specifici, vedi deceranti abitualmente in commercio e/o acqua calda.

For the proper execution of work, we recommend laying with a minimum joint of 2 mm. In very large areas, it is essential to position expansion joints at regular intervals; whereas, for small areas, it is sufficient to leave a slight gap between the tiled area and the perimeter walls. The skirting board will cover the gap, lending a finished appearance. In any event, follow the advice/suggestions of the designer or site manager. To use epoxy grouts, additions of resin or the like, it is advisable to carry out a true preparatory cleaning test. For better appearance, we suggest using grouts in a shade matching the colour of the tile in order to reduce contrast (e.g. white tile and black grout). After you have grouted tiles in porcelain stoneware, while the grout is still fresh, it is important, to immediately and carefully remove excess grout, with a sponge and plenty of water. However, several days after laying, it is necessary to clean thoroughly by means of buffered acids in order to dissolve and fully remove site residues.

Pour assurer une exécution correcte des travaux, il est conseillé de réaliser une pose avec un joint de 2 mm. au minimum. Dans les grands espaces, il est absolument nécessaire de placer des joints de dilatation à distance régulière, tandis que dans les petits espaces, il suffit de laisser une légère distance entre le carrelage et les murs de périmètre. La plinthe viendra ensuite recouvrir cette petite distance et assurera la finition. Respecter en tout cas les conseils/suggestions du concepteur ou du directeur de chantier. Pour l'utilisation de mastics époxy, les adjonctions de résines ou autres produits, il est conseillé d'effectuer préalablement un test de nettoyage. Pour une meilleure esthétique, nous suggérons l'utilisation de mastics dans les tonalités du carrelage afin de réduire le contraste (exemple : carreaux blancs et mastic noir). Après le masticage des carreaux de grès cérame, il est important, lorsque le mastic est encore frais, d'éliminer tout de suite soigneusement les excès de mastic avec une éponge et beaucoup d'eau. Il est en tout cas indispensable, plusieurs jours après la pose, de procéder à un nettoyage de fond en utilisant des acides tamponnés afin de dissoudre et d'éliminer complètement tous les résidus de chantier. Pour éliminer la cire de protection, il est conseillé d'utiliser des produits spécifiques, comme les décapants cire habituellement en vente dans le commerce, et/ou de l'eau chaude.

Für eine korrekte Ausführung der Arbeiten wird die Verlegung mit einer Fugenbreite von mindestens 2 mm empfohlen. Bei großen Räumen müssen die Dehnungsfugen regelmäßig positioniert werden, während es bei kleinen Räumen ausreicht, wenn man einen kleinen Abstand zwischen den Fliesen und den Wänden einhält. Dieser Freiraum wird dann von der Fußleiste verdeckt und somit geschlossen. Es wird in jedem Fall auf die Tipps/Empfehlungen des Planers oder Baustellenleiters verwiesen. Für die Verwendung von Epoxidstuck, den Zusatz von Harten oder Ähnlichem, sollte zuerst ein echter Reinigungstest vorgenommen werden. Für schöneres Aussehen empfehlen wir die Verwendung von Stuck, der farblich auf die Fliesen abgestimmt ist, um den Kontrast zu verringern (z.B. weiße Fliese, schwarzer Stuck). Nach dem Verlegen der Feinsteinzeugfliesen ist es wichtig, dass der noch frische Stuck sofort und gründlich mit einem Schwamm und reichlich Wasser entfernt wird. In jedem Fall muss einige Tage nach der Verlegung eine gründliche Reinigung mit Säure – die aufgetupft wird – ausgeführt werden, um alle Reste der Baustellenarbeiten zu lösen und zu beseitigen.

Um das Schutzwachs zu entfernen, wird die Verwendung spezieller Produkte empfohlen, wie handelsübliche Wachslöser bzw. warmes Wasser.

Le informazioni contenute in questo stampato (peso, colore, misure) sono il più possibile esatte, ma non da ritenersi legalmente vincolanti.

I consigli e le istruzioni date, conseguenti a studi e prove eseguite con la massima serietà, sono comunque da considerarsi puramente indicativi.

Le forniture sono effettuate alle condizioni generali di vendita di Elios Ceramica riportate sul catalogo generale.

I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici.

The information in this brochure (weight, colour and size) is as precise as possible, but should not be considered legally binding. All advice and instructions, while they are the result of studies and trials carried out to exacting standards, are provided for informative purposes only. Supplies are carried out under the general conditions Elios Ceramiche terms of sale as written on the general catalogue. The colours could be altered by the lithographic printing process.

Les informations contenues dans cet imprimé (poids, couleur, dimensions) sont aussi exactes que possible mais ne peuvent être considérées comme étant légalement contraignantes. Les conseils et instructions donnés, qui sont le fruit d'études et de tests réalisés avec le plus grand sérieux, doivent en tout cas être considérés comme étant donnés à titre purement indicatif. Les fournitures sont effectuées aux conditions générales de vente d'Elios Ceramica mentionnées dans le catalogue général. Les couleurs peuvent être faussées par les procédés lithographiques.

Die in dieser Druckausgabe enthaltenen Informationen (Gewicht, Farbe, Abmessungen) sind so exakt wie möglich, aber nicht gesetzlich verbindlich. Die Tipps und Anleitungen, die aus seriösen Untersuchungen und Tests stammen, haben in jedem Fall nur Hinweisscharakter. Die Lieferungen folgen zu den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Elos Ceramica gemäß Hauptkatalog. Die Farben können aufgrund des Druckvorgangs verfälscht sein.



Ceramics of Italy



A BRAND PART OF:



